

Diamond Imperial

- Egy beltéri berendezés helyettesít néhány split berendezést
- Különböző működtető lehetőségek:
 - a falra szerelt heti kijelző által
 - távvezérlő által
 - TAC777 központi programvezérlés által
- Magas statikus nyomás



- Electromechanikus szelepekkel szabályozza a különböző helyiségek hőmérsékletét
- Automata újraindítás
- Termikus irányítás jégképződés és fagyás ellen
- Elektromos hőszigetelő melegítés fokozására (lehetőség)
- Vizlevezető szivattyú (lehetőség)
- Vízszintes csövezés 50m-ig, függőleges csövezés 30m-ig biztosított
- V-alakú tekerces teljesítmény fokozására és a külső berendezés magasságának csökkentésére
- Két lecsapolási módszer

Tipus	50Hz	ANG-28H	ANG-32H	ANG-323H	ANG-36H	ANG-363H
Hűtőteljesítmény	Btu/h	27000	31000	31000	34300	34300
	W	7910	9080	9080	10050	10050
Fűtőteljesítmény	Btu/h	27000	32000	32000	34000	34000
	W	7910	9370	9370	9960	9960
Energia fogyasztás- hűtés	W	3030	3480	3480	3790	3790
Energia fogyasztás-fűtés	W	2680	3180	3180	3440	3440
Áram üzemeltetés- hűtés	A	13.4	15.6	6.9/5.6/5.6	17.0	8.0/5.4/5.4
Áram üzemeltetés-fűtés	A	11.9	14.3	6.2/5.1/5.1	15.4	7.2/4.6/4.6
EER-Hűtés		2.61	2.61	2.61	2.65	2.65
COP-Fűtés		2.95	2.95	2.95	2.90	2.90
Pára elszívás	L/h	2.7	3.2	3.2	3.8	3.8
Energia ellátás	V, Hz, Ph	220/240, 50, 1	220/240, 50, 1	380/415, 50, 1	220/240, 50, 1	380/415, 50, 1
Hűtő csatornák- vízlevezető	mm	16	16	16	16	16
Hűtő csatornák- átmérő	in.	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	3/8"-3/4"	3/8"-3/4"
Maximális csövezés -hosszúság	m	30	30	30	30	30
Maximális függőleges különbség*	m	20	20	20	20	20
Beltéri készülék						
Méreték	LxHxD	mm	650x385x670	650x385x670	650x385x670	650x385x670
Nettó súly	Kg		34	34	34	34
Levegőáramlás (T/M/A)	cfm		920/850/730	920/850/730	1180/850/730	1180/850/730
Zajszint(Turbo/Magas/Alacsony)	dB(A)		57/52/49	57/52/49	57/52/49	57/52/49
Külséri készülék						
Méreték	LxHxD	mm	1100x640x320	1100x640x320	1140x640x400	1140x640x640
Nettó súly	Kg		72	75	90	105
Levegőáramlás(Magas/Alacsony)	cfm		2300/1500	2300/1500	2300/1500	2300/1500
Zajszint (Magas/Alacsony)	dB(A)		59/56	59/56	59/56	59/56

A gyártó jogában áll az adatok megváltoztatása előzetes bejelentés nélkül.

Tipus	50Hz	ANG-423H	ANG-453H	ANG-543H	
Hűtőteljesítmény	Btu/h	42500	45000	54000	
	W	12450	13180	15830	
Fűtőteljesítmény	Btu/h	39500	46000	51000	
	W	11570	13470	14940	
Energia fogyasztás- hűtés	W	4750	4890	6060	
Energia fogyasztás-fűtés	W	3930	4490	5140	
Áram üzemeltetés- hűtés	A	10.8/6.3/6.3	12.8/6.4/6.4	15.1/8.4/8.4	
Áram üzemeltetés-fűtés	A	9.2/5.3/5.3	10.5/5.8/5.8	12.4/6.8/6.8	
EER-Hűtés		2.65	2.70	2.75	
COP-Fűtés		2.95	3.00	2.9	
Pára elszívás	L/h	3.6	3.7	4.0	
Energia ellátás	V, Hz, Ph	380/415, 50, 1	380/415, 50, 1	380/415, 50, 1	
Hűtő csatornák- vízlevezető	mm	16	16	16	
Hűtő csatornák- átmérő	in.	3/8"-3/4"	3/8"-3/4"	3/8"-3/4"	
Maximális csövezés -hosszúság	m	50	50	50	
Maximális függőleges különbség*	m	30	30	30	
Beltéri készülék					
Méreték	LxHxD	mm	860x385x670	860x385x670	960x385x670
Nettó súly	Kg		42	42	47
Levegőáramlás (T/M/A)	cfm		1600/1420/1200	1600/1420/1200	1960/1520/1250
Zajszint(Turbo/Magas/Alacsony)	dB(A)		59/54/51	59/54/51	59/54/51
Külséri készülék					
Méreték	LxHxD	mm	1140x640x400	900x1280x320	1100x1280x320
Nettó súly	Kg		90	105	105
Levegőáramlás(Magas/Alacsony)	cfm		2300/1500	4600/3000	4600/3000
Zajszint (Magas/Alacsony)	dB(A)		59/56	63/60	63/60

A gyártó jogában áll az adatok megváltoztatása előzetes bejelentés nélkül.



Three time zones



I feel



Self-Diagnosis



Intelligent defrosting



Sleep mode function



Low voltage start up



Auto restart



Low noise level



Turbo jet



Anti-cold air function