

Amethyst Aura

- Lehetséges beépítési módok: parapet vagy mennyezet alá szerelve
- Megfelelő megoldás szomszédos helységek fűtésére/hűtésére
- Optimális légeloszlás a vertikális és horizontális lamellák segítségével
- Működtethető szomszédos helységből külön kijelzővel (lehetséges)
- Falra telepíthető kijelző (lehetséges)



Típus	50Hz	GCG-16H	GCG-24H	GCG-28H	GCG-32H
Hűtőteljesítmény	Btu/h W	16700 4980	23000 6740	26500 7765	30500 8940
Fűtőteljesítmény	Btu/h W	17500 5130	24000 7035	27000 7910	32000 9380
Energia fogyasztás- hűtés	W	1810	2485	2875	3310
Energia fogyasztás-fűtés	W	1825	2470	2640	3130
Áram üzemeltetés- hűtés	A	8.2	11.3	13.0	15.0
Áram üzemeltetés-fűtés	A	8.3	11.2	12.0	14.2
EER-Hűtés		2.75	2.71	2.70	2.70
COP-Fűtés		2.81	2.85	3.00	3.00
Pára elszívás	L/h	1.3	2.5	3.2	3.8
Energia ellátás	V, Hz, Ph	220*240, 50, 1	220*240, 50, 1	220*240, 50, 1	220*240, 50, 1
Hűtő csatornák- vízlevezető	mm	16	16	16	16
Hűtő csatornák- átmerő	in.	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"
Maximális csővezetés -hosszúság	m	30	30	30	30
Maximális függőleges különbség *	m	20	20	20	20
Beltéri készülék					
Méret	LxHxD	mm	1000x598x200	1000x598x200	1200x610x225
Nettó súly	Kg		20	20	36
Levegőáramlás (T/M/A)	cfm		600/500/420	600/500/420	800/650/500
Zajszint(Turbó/Magas/Alacsony)	dB(A)		45/42/40	50/47/45	50/47/45
Külső készülék					
Méret	LxHxD	mm	900x640x320	900x640x320	1100x640x320
Nettó súly	Kg		65	65	72
Levegőáramlás(Magas/Alacsony)	cfm		2300/1500	2300/1500	2300/1500
Zajszint (Magas/Alacsony)	dB(A)		59/56	59/56	59/56

A gyártó jogában áll az adatok megváltoztatása előzetes bejelentés nélkül.

Típus	50Hz	GCG-403H	GCG-463H
Hűtőteljesítmény	Btu/h W	40000 11720	44000 12895
Fűtőteljesítmény	Btu/h W	39500 11580	45000 13190
Energia fogyasztás- hűtés	W	4260	4775
Energia fogyasztás-fűtés	W	3925	4400
Áram üzemeltetés- hűtés	A	9.5/5.8/5.8	11.1/6.3/6.3
Áram üzemeltetés-fűtés	A	9.0/5.3/5.3	10.4/5.7/5.7
EER-Hűtés		2.75	2.70
COP-Fűtés		2.95	3.00
Pára elszívás	L/h	4.7	5.2
Energia ellátás	V, Hz, Ph	380*415, 50, 1	380*415, 50, 1
Hűtő csatornák- vízlevezető	mm	16	16
Hűtő csatornák- átmerő	in.	1/4"-5/8"	3/8"-3/4"
Maximális csővezetés -hosszúság	m	50	50
Maximális függőleges különbség *	m	30	30
Beltéri készülék			
Méret	LxHxD	mm	1860x610x225
Nettó súly	Kg		48
Levegőáramlás (T/M/A)	cfm		1400/1200/1020
Zajszint(Turbó/Magas/Alacsony)	dB(A)		55/53/51
Külső készülék			
Méret	LxHxD	mm	1140x640x400
Nettó súly	Kg		90
Levegőáramlás(Magas/Alacsony)	cfm		2300/1500
Zajszint (Magas/Alacsony)	dB(A)		59/56

A gyártó jogában áll az adatok megváltoztatása előzetes bejelentés nélkül.



Three time zones



I feel



Self-Diagnosis



Intelligent defrosting



Sleep mode function



Low voltage start up



Auto restart



Low noise level



Turbo jet



Anti-cold air function