

Emerald Rainbow

- Csendes és tetszetős formatervezés
- Automata újraindítás
- Megbízható, beépített vezérlő rendszer
- Könnyű felszerelés és karbantartás
- Különböző iránylású légeosztó lamellák
- Felcserélhető panel



TQG



TGG



R410A Refrigerant

Tipus	50Hz	TQG-24H	TQG-28H	TQG-32H	TQG-323H	TQG-36H	TQG-363H
Hűtőteljesítmény	Btu/h	23200	25200	30600	30600	32500	32500
	W	6800	7390	8970	8970	9520	9520
Fűtőteljesítmény	Btu/h	24000	26100	32000	32000	34000	34000
	W	7035	7650	9380	9380	9960	9960
Energia fogyasztás- hűtés	W	2420	2630	3320	3320	3520	3520
Energia fogyasztás-fűtés	W	2270	2470	3130	3130	3320	3320
Áram üzemeltetés- hűtés	A	11.0	11.9	14.9	14.9	15.6	6.6/5.6/5.6
Áram üzemeltetés-fűtés	A	10.3	11.2	14.0	14.0	14.7	5.8/5.2/5.2
EER-Hűtés		2.81	2.81	2.70	2.70	2.70	2.70
COP-Fűtés		3.10	3.10	3.00	3.00	3.00	3.00
Pára elszívás	L/h	2.9	3.0	3.3	3.3	4.3	4.3
Energia ellátás	V, Hz, Ph	220*240, 50, 1	220*240, 50, 1	220*240, 50, 1	380*415, 50, 1	220*240, 50, 1	380*415, 50, 1
Hűtő csatornák- vízlevezető	mm	16	16	16	16	16	16
Hűtő csatornák- átmerő	in.	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	1/4"-5/8"	3/8"-3/4"	3/8"-3/4"
Maximális csővezetés-hosszúság	m	30	30	30	30	30	30
Maximális függőleges különbség*	m	20	20	20	20	20	20
Beltéri készülék							
Méreték	LxHxD	mm	1070x290x190	1390x310x190	1390x310x190	1390x310x190	1390x310x230
Nettó súly	Kg		18	19	19	19	23
Levegőáramlás (T/M/A)	cfm		750/610/530	890/760/630	890/760/630	890/760/630	860/730/600
Zajszint(Turbo/Magas/Alacsony)	dB(A)		43/39/33	45/41/36	45/41/35	45/41/35	50/46/40
Külséri készülék							
Méreték	LxHxD	mm	900x640x320	900x640x320	1100x640x320	1100x640x320	1140x640x400
Nettó súly	Kg		68	68	75	75	90
Levegőáramlás(Magas/Alacsony)	cfm		2300/1500	2300/1500	2300/1500	2300/1500	2300/1500
Zajszint (Magas/Alacsony)	dB(A)		59/46	59/46	59/46	59/46	59/46

A gyártó jogában áll az adatok megváltoztatása előzetes bejelentés nélkül.



Three time zones



I feel



Self-Diagnosis



Intelligent defrosting



Sleep mode function



Low voltage start up



Auto restart



Low noise level



Turbo jet



Anti-cold air function